

INSERT TROU BORGNE POUR SURMOULAGE - SÉRIE IFTC




APPLICATION

IFTC est un insert à trou non débouchant qui a été créé pour les besoins du surmoulage, afin d'éviter les remontées de plastique dans le filetage. Son architecture unique avec trois moletages inclinés en opposition lui confère une très forte tenue au couple et à l'arrachement.


SÉRIE IFTC

Filetage	D	L	T Min	C
M2	3,4	5,5	3,6	1,0
M2.5	4,3	6,4	4,0	1,2
M3	4,7	7,3	4,6	1,3
M3.5	5,5	9,2	6,0	1,6
M4	6,3	10,2	6,7	1,8
M5	7,3	11,2	7,4	2,0
M6	9,8	14,4	8,1	2,0
M8	11,4	16,5	11,1	2,3
M10	13,8	17,9	11,9	2,4

BROCHE DE POSITIONNEMENT



Filetage	E -0.02 +0.04	A -0.025 +0.00	D -0.10 +0.10	B -0.12 +0.12	T°	C
M2	0,80	1,55	2,65	2,30	6,0	3,0
M2.5	0,90	2,00	3,00	2,80	5,0	3,5
M3	1,5	2,45	3,40	3,12	4,5	4,0
M3.5	1,30	2,85	4,55	3,75	4,5	4,7
M4	1,55	3,25	5,00	4,42	4,5	5,4
M5	1,70	4,15	5,55	5,12	5,0	6,0
M6	1,80	4,95	6,15	6,60	5,5	8,0
M8	2,00	6,70	9,00	8,50	6,0	10,0
M10	2,10	8,40	9,70	10,50	6,0	12,0



IFTC

MATIÈRES ET FINITIONS

- Laiton en standard, Inox et Aluminium disponibles sur commande
- Autres matières et finitions sur demande